熱電対温度計（Kタイプ）

K-Thermo-couple Thermometer

設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに 表面温度測定、中心温度測定に別売のKタイプセンサーも選べる

AD-5601A

AD-5602A

1チャンネル AD-5601A

成績書発行可能★

¥9,500（税抜）

°C 1CH 温度 測定チャンネル　M °C% 温度・湿度 最高/最低メモリ

2チャンネル AD-5602A

温度切替表示
温度差T1-T2を表示可能

¥12,000（税抜）

°C 2CH 温度 測定チャンネル　M °C% 温度・湿度 最高/最低メモリ

成績書発行可能★

- K熱電対温度センサー付属
  AD-5601A（AD-1214相当品 1個）
  AD-5602A（AD-1214相当品 2個）
- 温度センサーの未接続または断線をLEDランプでお知らせ
- 別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能
  （AD-1214/1215/1217/1218/1219）
- データーホールド、最高値/最低値メモリー機能つき
- オフセット調整可能
- 温度表示範囲　−50℃〜+1300℃
  （温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わる）

付属センサー
AD-1214相当品

AD-5605H

¥6,500（税抜）

°C 1CH 温度 測定チャンネル

成績書発行可能★

- K熱電対温度センサー付属
  （AD-1214相当品 1個）
- 別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能
  （AD-1214/1215/1217/1218/1219）
- オートパワーオフ機能（解除可能）
- 自動ゼロ点調整機能
- 温度表示範囲　−60℃〜+1200℃
  （温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わる）

付属センサー
AD-1214相当品

	AD-5601A	AD-5602A	AD-5605H
本体表示範囲	−50℃〜+1300℃		−60℃〜+1200℃
本体最小表示	0.1℃（−50〜+199.9℃）/ 1℃（+200℃以上）		0.1℃（−50℃〜+199.9℃）、それ以外は1℃
本体測定精度	±（0.3%rdg +1℃）（−50〜+1000℃） ±（0.5%rdg +1℃）（+1000〜+1300℃）	±2℃（−50〜0℃） ±（0.3%rdg +1℃）（0〜+600℃） ±（0.5%rdg +1℃）（+600〜+1300℃）	±1℃または±1%rdgのいずれか大きい方の値
温度測定チャンネル数	1	2	1
オフセット調整	オフセット調整ボリウムで調整可能		自動ゼロ点調整機能
入力端子	米国オメガ社小型熱電対コネクタ（SMP型）相当品に適合（平板電極の中央の間隔 7.9mm）		
電源	6F22形（006P形）9V乾電池1個		CR2032形リチウム電池1個
電池寿命	約200時間（アルカリ電池使用）		約1年（1日4分間、使用した場合）
寸法	62（W）×184（H）×35（D）mm（保護ケース含まず）		42（W）×78（H）×21（D）mm
質量	約165g（保護ケース含まず）	約176g（保護ケース含まず）	約40g（電池含む）
付属品	K熱電対センサー（AD-1214相当）1個 保護ケース、電池（モニタ用）、取扱説明書	K熱電対センサー（AD-1214相当）2個 保護ケース、電池（モニタ用）、取扱説明書	K熱電対センサー（AD-1214相当）1個 電池（モニタ用）、取扱説明書

設備…

調理…

Kタイプ（クロメル・アルメル）熱電対センサー

AD-1218-350　AD-1218-230

AD-1218-230

¥8,500（税抜）

AD-1218-350

¥9,800（税抜）

- ステンレスハンドル、衛生的
- 針状シース型、刺してはかる
- 温度測定範囲　−50℃〜+700℃（接点部）
- 温度測定部 φ3.2×L230mm（AD-1218-230）
  φ3.2×L350mm（AD-1218-350）

AD-1219-350　AD-1219-230

AD-1219-230

¥6,500（税抜）

AD-1219-350

¥8,000（税抜）

- 針状シース型、刺してはかる
- 接地型、応答性が速い
- 温度測定範囲　−50℃〜+450℃（接点部）
- 温度測定部 φ3.2×L230mm（AD-1219-230）
  φ3.2×L350mm（AD-1219-350）

AD-1214

¥1,800（税抜）

- ワイヤー状露出型接点
- 露出型接点なので高速対応
- 狭い部位の温度測定に
- 温度測定範囲 −50℃〜+200℃（接点部）

AD-1215

¥6,000（税抜）

- 棒状シース型（棒状金属保護管）
- シース形なので液体やゲル状の内部温度測定に
- 温度測定範囲 −50℃〜+700℃（接点部）

AD-1217

¥10,000（税抜）

- 表面温度測定用
- 表面に軽く押し付けて表面温度を測定
- 温度測定範囲 −50℃〜+500℃（接点部）

熱電対温度計AD-5601A、AD-5602A、AD-5605Hおよび赤外線放射温度計AD-5614、AD-5616、AD-5618と組み合せた成績書は発行可能です。

	AD-1214	AD-1215	AD-1217	AD-1218-230	AD-1218-350	AD-1219-230	AD-1219-350
測定範囲（感温部）	−50℃〜+200℃	−50℃〜+700℃	−50℃〜+500℃	−50℃〜+700℃		−50℃〜+450℃	
温度センサーの種類	Kタイプ熱電対						
構造	露出接点型	絶縁型、シース型（棒状金属保護管）	露出型、表面測定用 表面接触部	絶縁形、シース型（針状金属保護管）		接地型、シース型（針状金属保護管）	
センサーケーブル長	約1m（FEP、テフロン）	約560mm（収縮時、ポリウレタン）		約1000mm（シリコン）		約560mm（収縮時、ポリウレタン）	
センサー部寸法	接点部約φ1mm	金属シース部 約φ3.2×L150mm（シース材質SUS316）	約φ15mm	金属シース部 約φ3.2×L230mm（シース材質SUS304）	金属シース部 約φ3.2×L350mm（シース材質SUS304）	金属シース部 約φ3.2×L230mm（シース材質SUS304）	金属シース部 約φ3.2×L350mm（シース材質SUS304）
ハンドル部	ケーブル 約φ1.8mm×L1m（耐熱温度200℃）	約φ16.5×L125mm（プラスチック、耐熱温度100℃）	約φ13×L120mm（プラスチック、耐熱温度100℃）	約φ12×L100mm（ステンレスSUS304）		約φ16.5×L125mm（プラスチック、耐熱温度100℃）	
付属品	取扱説明書	取扱説明書	取扱説明書	取扱説明書		取扱説明書	

★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。標準価格 ¥10,000（税抜）
トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。標準価格 ¥12,000（税抜）